



## FICHA TÉCNICA

### Disco de Lixa Seco Amarelo (GS38A)



#### Composição e Dados Técnicos

Abrasivo: Óxido de alumínio Marrom

- Costado: Papel
- Adesivo: Resina sobre resina
- Camada: Aberta;

Formato: Discos

Tamanhos disponíveis:

- Diâmetro de 6" (150mm) – costado com pluma e 6 furos



- Diâmetro de 5" (125mm) – costado com pluma e sem furos

Grãos Disponíveis com costado de papel plumado:

- P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400, P600 e P800

## **Embalagem**

Grãos P40 e P60: 50 discos

Demais grãos: 100 discos

## **Instruções de Uso**

- Evite utilizar uma diferença de grãos superior a 100 pontos entre duas etapas consecutivas numa sequência de lixamento.
- Este cuidado aumenta o rendimento das lixas e facilita a remoção dos riscos do lixamento anterior.

## **Características e Benefícios**

### **Camada Antiempastante de estearato de zinco**

- Lixamento a seco
- Ambiente de trabalho mais limpo
- Facilidade de lixamento

### **Costado de papel ESPECIAL**

- Ótima resistência ao rasgo
- Alta flexibilidade no lixamento



### **Norma FEPA**

- Padrão internacional
- Melhor uniformidade no lixamento

### **Armazenamento**

O produto deve ser estocado em sua embalagem original, à uma temperatura entre 15 °C e 27 °C e umidade relativa entre 35 a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto será de 5 anos.

